



注:

1. 本製品は PG ターミナルに ABS 製のワヤースタッパを組込んだものである。
2. 使用工具型番 : 720600-1,

6.4	8.7	5.26	22.1	26.5	17.1563-2
11.1	13.5	6.73	26.2	33	17.1563-1
E	D	C	B	A	型番

©1979 日本エー・エム・ピー株式会社  
AMP 社の商標製品は特許又は特許出願中

©1979 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL) 電気銅  
仕上 (FINISH) 電気錫めっき  
熱処理: 焼鈍  
適合規格範囲 (WIRE RANGE) 1.04-2.63 mm (AWG 16-14HD)  
被覆外径 (INSULATION DIA.) 2.8 mm (IN)

TRADE MARK

日本エー・エム・ピー株式会社  
TOKYO, JAPAN

分類 (CLASS) 孔型  
型式 (TYPE) プラスチック・ブリーフ

一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4 (±0.157) ±1°  
尺度 (SCALE) 2-1  
L0C SIZE 番号 (NO) JA C-171563  
REV. B

名称 (NAME) 絶縁被覆端子

(PG RING TERMINAL)

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST 4  
C

B	-2追加 (P-DWG Rev B)	J90-5440	JK	JK	7/18/79
A	変更 (P-DWG REV.0)	J90-5440	MJ	MK	7/5/80
O	STX, J9-5229	J90-5440	MJ	MK	7/25/79
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE	
DR.	M. Aoshima		DE.	M. Kawada	
CHK.	7/20/79		APP.	7/20/79	