Ring Tongues – Vinyl Insulated Brazed Seam 22-18 AWG

Product Number†	UPC (054007-)	Wire Range (AWG)	Stud Size	W	C	L	E	Thickness	Barrel Length	Barrel I.D.	Maximum Insulation Diameter	Terminals per: Carton	Terminals per: Case
MV18-2R/SK	01045	22-18	2	0.25	0.22	0.80	0.67	0.030	0.25	0.070	0.145	—	1000
MV18-4R/SX	21700	22-18	4	0.25	0.22	0.80	0.67	0.030	0.25	0.070	0.145	100	500
MV18-4R/SK	01046	22-18	4	0.25	0.22	0.80	0.67	0.030	0.25	0.070	0.145	—	1000
MV18-6R/SX	21718	22-18	6	0.25	0.22	0.80	0.67	0.030	0.25	0.070	0.145	100	500
MV18-6R/SK	01048	22-18	6	0.25	0.22	0.80	0.67	0.030	0.25	0.070	0.145	—	1000
MV18-8R/LX	21726	22-18	8	0.31	0.33	0.93	0.78	0.030	0.25	0.070	0.145	100	500
MV18-8R/LK	01053	22-18	8	0.31	0.33	0.93	0.78	0.030	0.25	0.070	0.145	—	1000
MV18-10R/LX	21734	22-18	10	0.31	0.33	0.93	0.78	0.030	0.25	0.070	0.145	100	500
MV18-10R/LK	01055	22-18	10	0.31	0.33	0.93	0.78	0.030	0.25	0.070	0.145	—	1000
MV18-14R/SX	21742	22-18	1/4	0.47	0.40	1.08	0.85	0.030	0.25	0.070	0.145	100	500
MV18-14R/SK	01056	22-18	1/4	0.47	0.40	1.08	0.85	0.030	0.25	0.070	0.145	—	1000
MV18-516R/SX	49594	22-18	5/16	0.47	0.40	1.08	0.85	0.030	0.25	0.070	0.145	100	500
MV18-38RX	21767	22-18	3/8	0.56	0.40	1.13	0.85	0.030	0.25	0.070	0.145	100	500
MV18-38RK	01060	22-18	3/8	0.56	0.40	1.13	0.85	0.030	0.25	0.070	0.145	—	1000



	MV18-2R/S	MV18-4R/S	MV18-6R/S	MV18-8R/L	MV18-10R/L	MV18-14R/S	MV18-38R
Stud Size	2	4	6	8	10	1/4	3/8
Wire Range	22-18	22-18	22-18	22-18	22-18	22-18	22-18